

PRODUKTBLAD

Bärläktsfäste Palema och Tvilling

Art nr 1376..



Bärläktsfäste används för att fästa in snörasskydd, takbrygga,nock- och taksfotsrücke och skyddsrücke till taklucka, till underlagstaket.

Bärläktsfäste används vid lätt undertak, det hakas över 2 bärläkt, 45x70 mm, och fästs med 5 skruv.

Vid underlagstak av råspont/plywood och papp används fotplatta.

På bärläktsfästet finns en vinklad konsol monterad som anpassas till sidoöverlappningen, spårkanten, mellan 2 pannor. På fotplattan ändras höjden med 2 bult och mutter mellan 1- och 2-kupigt utförande. Bärläktsfäste beställs som 1-kupigt eller 2-kupigt utförande.

Konsolerna finns lackerade i tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade. För bästa passform bör spårkanten på pannorna slipas för att ge plats åt konsollen.

Båda alternativen är typgodkända för montering av taksäkerhet och därmed anpassad för infästning av säkerhetslina.



Artikelinformation

Vikt	Bärläktsfäste 2,4 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**