

PRODUKTBLAD

Superförband skarp randsten 280x146x60 mm
SUPERFÖRBAND



Tack vare en genomtänkt utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor som utsätts för hög belastning, t ex biluppfarter och parkeringar. Den funktionella låsningen är utformad för att klara vridande krafter som till exempel svängande bildäck. Stenen är dessutom mycket smidig att maskinlägga. Finns i fasat eller skarpt utförande. Superförband Skarp ger en tystare miljö jämfört med den fasade varianten – lämpligt för till exempel miljöer där kundvagnar körs.



Produktinformation

Längd mm	280
Bredd mm	146
Höjd mm	60
Vikt kg/st	4,44
Antal st/pall	288
Vikt kg/pall	1279
Vikt kg/lpm	15,90
Antal st/lpm	3,57
Antal lpm/pall	80,67
Trafikklass	2
Användningsområde	Tung, normal trafik
OBS!	Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta.



Grå 2282107B



Tung, normal trafik

SE SKÖTSEL-
INSTRUKTION
MARKSTEN
OCH PLATTOR

SE
MONTERINGS-
ANVISNING
MARKSTEN
OCH PLATTOR