

INSTRUKTION



Täckningsgrad för dekormaterial

Spännande kompletteringsprodukter till spännande trädgårdar. Avgränsa gångar, lägg längs husväggen eller använd som marktäckare i rabatter eller i stället för gräsmatta. På köpet får du både lättskötta och levande ytor.

INSTRUKTION

Täckningsgrad för dekormaterial



Blanda upp vacker grönska och eleganta markstensytor med våra dekormaterial för att få en snygg helhet. Vi har ett stort utbud av dekor- och fogmaterial i olika fraktioner och färger. Glöm inte bär- och sättlager som fördelar lasten från överytan till marken.

Dekormaterial med olika fraktionerna kräver olika täckningsgrad:

- **8-16 mm, 8-12 mm** eller **11-16 mm** behöver ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².
Ex Sjösingel, Stenkross och Gårdsgrus.
- **16-32 mm, 20-40 mm** eller **16-40 mm** dekormaterial behöver ett 50 mm tjockt lager, ca 80 kg/m².
Ex Sjösingel, Stenkross, Dekorsten, Natursingel och Skifferkross.
- **32-64 mm** Sjösingel behöver ett 70 mm tjockt lager, ca 100 kg/m².
- **70-100 mm** Kullersten, 800 kg räcker till ca 5 m².
- **100-250 mm** Kullersten, 800 kg räcker till ca 3 m².
- **2-5 mm** eller **0-4 mm** sättlager skall läggas i ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².
Ex Stenflis, Stenmjöl och Sandlådesand.
- **0-32 mm** Bärlager i ett 150 mm tjockt lager, ca 250 kg/m².
- **4-10 mm** eller **10-20 mm** Lättklinkerkulor i ett 150 mm tjockt lager, ca 150 l/m².



Sjösingel
Gulmelerad
8-16 mm eller 16-32 mm



Dekorsten
Vit matt
20-40 mm



Natursingel
Grärödmelerad
16-40 mm



Sjösingel
Svartvitmelerad
8-16 mm, 16-32 mm eller 32-64 mm



Dekorsten
Svart polerad
20-40 mm



Gårdsgrus
Naturfärgad
8-16 mm



Stenkross
Vit
8-12 mm



Skifferkross
Grafit
20-40 mm



Sandlådesand
Bakbar sand
0-4 mm



Stenkross
Grafit
11-16 mm



Skifferkross
Plommon
20-40 mm



Lättklinker
Gråbrun
4-10 mm eller 10-20 mm
(50 liter/säck)



Stenkross
Grafit/vit
16-32 mm



Kullersten
Grärödmelerad
70-100 mm eller 100-250 mm

Våra Dekormaterial finns i flera olika förpackningar bl a:

- **800 kg/säck**, innehåller ca 0,5 m³ (500 liter) och lägger man detta i ett 50 mm tjockt lager räcker det till ca 10 m².
- **250 kg/säck**, innehåller ca 0,16 m³ (160 liter) och lägger man detta i ett 30 mm tjockt lager räcker det till ca 5m².
- **15 kg/säck**, innehåller ca 0,01 m³ (10 liter) och lägger man detta i ett 30 mm tjockt lager behöver man 3 säckar/m².



INSTRUKTION



Täckningsgrad för dekormaterial

Det är alltid bra att lägga en fiberduk extra över den hårdgjorda ytan av bärlager, innan man lägger ut sitt dekormaterial. Tänk också på att rama in och avgränsa ytorna med t ex en rad marksten, kantsten, stålkant eller kantsäkring.

Om ni lägger marksten, gatsten, plattor eller hällar måste dessa fogas innan belastning. Fogmaterial beräknas oftast mellan 1-5 kg/m², beroende på tjocklek och typ. På vår hemsida, www.benders.se, har vi en bra och enkel fogmaterialberäknare.

Här följer dock några grova överslag:

Plattor med normal fog, ca 2-4 mm: 1-2 kg/m².

Marksten med smal fog, typ Labyrint antik: 1-2 kg/m².

Marksten med normal fog, ca 2-4 mm: 2-3 kg/m².

Gatsten med fog ca 5-10 mm, typ Smågatsten 9/11: 20 kg/m².

Detta är en teoretiska beräkningar, i praktiken är det omöjligt att lägga ett exakt jämnt lager. Vidare är densiteten olika på de olika dekor- och fogmaterialen vilket påverkar kg/m².

