

Materialåtgång

Cirkel nr	Utvändig radie	Diameter	Area m ²	Liten cirkelsten 140/50x140	Totalt	Stor cirkelsten 140/105x140	Totalt	Halvsten 140x105	Totalt	Helsten 140x210	Totalt
1	21	42	0,13	9	(9)						
2	35	70	0,38	5	(14)	10	(10)				
3	49	98	0,75		(14)	22	(32)				
4	63	126	1,25		(14)	29	(61)				
5	77	154	1,86		(14)	35	(96)				
6	91	182	2,60		(14)	23	(119)	23	(23)		
7	105	210	3,46		(14)	27	(146)	27	(50)		
8	119	238	4,45		(14)	30	(176)	30	(80)		
9	133	266	5,55		(14)	34	(210)	34	(114)		
10	147	294	6,79		(14)	37	(247)	37	(151)		
11	161	322	8,14		(14)		(247)	88	(239)		
12	175	350	9,62		(14)		(247)	96	(337)		
13	189	378	11,22		(14)		(247)	109	(446)		
14	203	406	12,94		(14)		(247)	118	(564)		
15	217	434	14,79		(14)		(247)	125	(689)		
16	231	462	16,76		(14)		(247)	134	(823)		
17	245	490	18,85		(14)		(247)	139	(962)		
18	259	518	21,06		(14)		(247)	150	(1112)		
19	273	546	23,40		(14)		(247)	163	(1275)		
20	287	574	25,86		(14)		(247)		(1275)	82	(82)
21	301	602	28,45		(14)		(247)		(1275)	86	(168)
22	315	630	31,16		(14)		(247)		(1275)	90	(258)
23	329	658	33,99		(14)		(247)		(1275)	94	(352)
24	343	686	36,94		(14)		(247)		(1275)	98	(450)
25	357	714	40,00		(14)		(247)		(1275)	102	(552)
26	371	742	43,22		(14)		(247)		(1275)	106	(658)
27	385	770	46,54		(14)		(247)		(1275)	111	(769)
28	399	798	49,99		(14)		(247)		(1275)	115	(884)
29	413	826	53,56		(14)		(247)		(1275)	119	(1003)
30	427	854	57,25		(14)		(247)		(1275)	123	(1126)

Markstenar

*Stor cirkelsten**Liten cirkelsten**Halvsten 105x140x50**Helsten 210x140x50*

1. Iordningställ ytan som skall beläggas (se Benders lägningsanvisning marksten och plattor).

2. Slå ned ett rör i centrum av den planerade cirkeln.

3. Fäst ett snöre i röret och cirkla med en vass käpp i sättskiktet ett antal cirklar som ger en bra vägledning när du lägger markstenen.

4. Räkna med ett fogavstånd på upp till ca 5 mm.

5. Starta med en radie 21 cm = utvändig radie på cirkel 1. Härfter bygger varje cirkel ca 14 cm som det framgår av tabellen ovan.

6. Fortsätt lägningsen och följ mönstret på bilden.

7. Från cirkel nr 20 (radie 287 cm) kan helsten 210 x 140 x 50 användas.

8. Innan belastning av ytan skall fogsand påföras försiktigt och noggrant.

9. Tips: Med cirkelsten kan du bygga 90° kurvor och S kurvor. Cirkelsten är lämplig även som stödringar runt träd.

