

BENDERS ZUBEHÖR

# Lichtpfanne Palema S

ART.-NR. 0869 ..



Die Lichtpfanne Palema S gewährleistet innerhalb einer Palema S Dachdeckung eine zusätzliche Tageslichtzufuhr für Dachinnenräume von untergeordneten Gebäuden (auch Nebengebäuden).

Die Regensicherheit ist ab 22° Dachneigung gewährleistet. Die Pfanne besteht aus UV-resistenten und lichtdurchscheinendem Kunststoff.



## Verarbeitungshinweise:

Die Lichtpfanne darf ab einer Dachneigung von 22° und mehr eingebaut werden. Auf Grund der eingeschränkten Regensicherheit ist der Einbau der Pfanne nur bei Palema S Dachdeckungen von untergeordneten Gebäuden ohne einer direkten Dachraumnutzung zugelassen. An der Pfanneninnenseite (zum Dachinnenraum zeigend) sind zusätzliche Befestigungsbänder vorhanden. Diese sind als zusätzliche Windsogsicherung an der Traglatte zu befestigen.

## Technische Daten:

Material	UV-resistenter Kunststoff, lichtdurchscheinend
Gewicht	0,20 kg/Stück
Länge	420 mm
Breite	330 mm
Traglattenabstand	320-345 mm
Deckbreite	300 mm
Dachneigung	ab 22°-60°
Lieferung	Einzellieferung

