

***Flammad och råkilad, lämplig för stöd- eller barriärmurar.***

Denna avtäckning har flammad eller krysshamrad ovansida och råkilade långsidor, som bevarar känslan av natursten samtidigt som muren blir sittvänlig och ger ett mer bearbetat intryck för miljöer som ställer höga estetiska krav. Om så önskas kan även långsidorna flamma eller krysshamras.

**AMA-kod**

FBB (FBB.1 Kallmur) (FBB.2 Bruksmur)

**Lagerfördastorlekar**

Enkel- eller dubbelsidig rak mur, i fallande längder 500–1200 mm, med höjder enligt nedan:

**Material**

Granit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas.

**Ytbearbetning modern**

Ovansida: Flammat alternativt krysshamrad.

Långsidor: Råkilade med tillsatta raka kanter.

Undersida: Sågad.

Fogändar: Sågade.

**Övrigt**

Fastsättning med rostfri dubb rekommenderas för att undvika förskjutningar.

**Lagerförda mått modern**

Längd: 500–1200 mm.

Bredd: 260 eller 400 ± 10 mm.

Tjocklek: 60, 80 eller 100 ± 4 mm.

Hållfastheten är också beroende av hållarnas längdmått.

