

# Bohus Block Rustik, Modern och Elegant



*Råkilade, flammad och råkilad eller flammad, lämplig som avgränsare, bänkar eller trafikhinder.*

Fristående granitblock passar utmärkt som skydd i hamnar, vid kajkanter eller vid andra platser där man vill förhindra avkörning. De kan också användas som trafikhinder vid gågator och cykelbanor. Kan fås med flammad ovansida för att användas som sittbänkar, kallas då Modern. Block med andra mått och bearbetningar kan också beställas. De kan sättas i bågform eller rektangulär form för att inrama uteplatser eller torgytor.

## AMA-kod

GBB.5--

## Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

## Ytbearbetning Rustik

Synliga ytor: Råkilade med tillsatta, raka kanter  
Under mark: Råkilad eller sågad

## Ytbearbetning Modern

Sidor råkilade ved tillsatta raka kanter  
Ovansida: Flammad  
Undersida: Sågad

## Ytbearbetning Elegant

Alla synliga sidor: Flammade  
Undersida: Sågad

## Övrigt

Grävs normalt ned ca 100 mm under mark. På hårdpackade grusbäddar av ej tjälskjutande material sättes stenen i jordfuktig betong. Modern kan ställas direkt på hårdgjord yta.

## Standardmått

| Sort    | Höjd, mm över mark | Höjd, mm total | Bredd, mm överkant | Bredd, mm marknivå | Längd, mm | Vikt, kg/st |
|---------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Rustik  | 450                | 600 ± 50       | 300 ± 10           | 300 ± 50           | 800 ± 100 | 350–450     |
| Modern  | 450                | 550 ± 10       | 300 ± 10           | 300 ± 50           | 800 ± 100 | 320–400     |
| Elegant | 450                | 550 ± 10       | 300 ± 4            | 300 ± 10           | 800 ± 100 | 340–380     |

