

Vårt liggande kantstöd är mjukt avvisande. Bredkant finns i höjderna 80 och 120 mm och är körbara. Det lämpar sig utmärkt mellan mindre trafikerade gator och trottoarer, ytor med långsam trafik där olika trafikantgrupper är blandade som gågator och torgmiljöer. Det fungerar även utmärkt att använda mellan två markstensytor i olika nivåer. Det kompletta sortimentet med bl a radier, vinklar, stora och små kilar ger Dig möjligheten att växla mellan höjderna och lägga radier från 1,0 meter och uppåt.



Bender Bredkant

Bredkant
ofasadBredkant
fasadBredkant
fasad

	Längd m	Höjd mm	Kg/st
Rak	0,7	80	40
Liten kil konvex	0,2	80	10
Stor kil konvex	0,3	80	15
Radie 6,0 konvex	0,7	80	40
Radie 8,0 konvex	0,7	80	40
Radie 10-12 m konvex	0,7	80	40
Radie 12-15 m konvex	0,7	80	40
Vinkel 90° konvex	1,0+0,7	80	80
Vinkel 45° konvex	0,7+0,7	80	70
Radie 6,0 konkav	0,7	80	40
Radie 10-12 m konkav	0,7	80	40
Radie 12-15 m konkav	0,7	80	40
Vinkel 90° konkav	0,4+0,4	80	60
Avslutning vänster	0,7	80	40
Avslutning höger	0,7	80	40
Ofasad bredkant	0,7	80	42

	Längd m	Höjd mm	Kg/st
Rak	0,7	120	60
Liten kil konvex	0,2	120	12
Stor kil konvex	0,3	120	17
Radie 6,0 konvex	0,7	120	60
Radie 8,0 konvex	0,7	120	60
Radie 10-12 m konvex	0,7	120	60
Vinkel 90° konvex	1,0+0,7	120	120
Radie 10-12 m konkav	0,7	120	60
Vinkel 90° konkav	0,4+0,4	120	50
Avslutning vänster	0,7	120	60
Avslutning höger	0,7	120	60

FÖR KOMPLETT
SORTIMENT SE
PRISLISTA ELLER
KONTAKTA DIN
REPRESENTANT