



Benders Isolering AB
Turbingatan 10
534 50 Vara

16

EN 13163:2012

Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av expanderande styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning

Byggproduktens avsedda användning:
Produkten används som isoleringsmaterial

| Produktgrupp | Deklarerad Värmeledning (W/mK) | Tryckhållfasthet (kPa) | Beskrivningskod | Euroklass |
|--------------|--------------------------------|------------------------|--|-----------|
| EPS 60 | 0,041 | 60 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)60 | F |
| EPS 80 | 0,038 | 80 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)80 | F |
| EPS 100 | 0,037 | 100 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)100 | F |
| EPS 150 | 0,035 | 150 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)150 | F |
| EPS 200 | 0,034 | 200 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)200 | F |
| EPS-G 80 | 0,031 | 80 | EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-DS(N)5-CS(10)80 | F |

PRESTANDADECLARATION – B09