

PRODUKTARK

Vedlikeholdsinstruksjon for takstein



Inspektion av taksteinstak bør utføres regelmessig, minst to ganger pr år. Det er spesielt viktig etter arbeid som snøryddig, rens av takrenne og etter ekstreme vindforhold.

Ved inspeksjon av taket bør følgende vurderes:

- Kontroller taksteinene for sprekkdannelse og/eller forsyvninger.
- Kontroller luftehatter og gjennomføringer for mekaniske skader.
- Kontroller at taksikkerhetsutstyret er hele og uskadde.

For fremtidig vedlikehold bør ett visst antall takstein spares. Ett anbefalt antall er ca 1 stk takstein/7 m² og 1 stk mønestein/5 løpemeter møne.

Ytterligere vedlikehold av takstein er ikke nødvendig. For rengjøring av taket, henviser vi til vårt produkt Tak- og Markrengjøring (Se eget produktblad). Vi fraråder bruk av høytrykkspyler da dette åpner porene i betongen og medfører raskere begroing av takstein. Hvilken du likevel velger å bruke høytrykkspyler på taksteinen bør du forsegle overflaten med Benderit-overflatefarge



Benders Tak & Markrengjøring finnes i to størrelser;
5 liter (art nr 098500) og 1 liter (art nr 098400)