

PRODUKTBLAD

Stålkant

Art nr 29350..



Stålkant har flera användningsområden. Monteringen beror på jordens beskaffenhet, och hur mycket påfrestning kantstödet förväntas utsättas för. Använd inte kantstödet till något annat än vad det är avsett för. Var extra uppmärksam när motorgräsklippare används i närheten av kantstödet.

För att bevara gränsen mellan gräsmatta och rabatt bör minst 1/3 av kantstödet och dess piggar bör placeras under jord. Kantstödet övre del bör vara 15 mm under gräsets klipphöjd. Fyll på med jord upp till stödets kant om du vill ha en upphöjd rabatt.


Mellan gräsmatta och grus gäller samma anvisning som ovan, men placera upp till 2/3 av kantstödet under jord. Kör ej bil eller andra tunga fordon över kantstödet.

För gräns mellan gräsmatta och jord eller asfalt kan du antingen placera kantstödet i rätt läge innan kross och asfaltlager läggs på, eller raka en fåra för kantstödet i krosset och sedan fylla på med kross och asfalt till önskad nivå. Håll kantstödet upprätt med hjälp av läktor när du packar de olika lagren.

Mellan stenbeläggning eller stenlagd väg och gräsmatta, grus eller kantrabatt. Följ anvisningarna ovan. Försäkra dig om att kantstödet är på rätt djup för att erhålla önskad kant.



Grön (00)



Obehandlad (01)

Den obehandlade produkten får efter en tid en rostpatina.

Artikelinformation

Mått	75 x 1000 mm
Antal st/förp	5 st x 1 meter
Vikt kg/förp	5,25 kg
Material	1,5 mm tjock plåt