

PRODUKTBLAD

BTS Underlagstak

Art nr 128001



Benders BTS Underlagstak (Byggpapp) är en diffusionstät underlagstäckning avsedd att läggas på trä-panel (råspont) för ytskikt av betongtakpannor eller falsat lertegel ner till 14°. Benders BTS kan även läggas ner till 6° där det täckande ytskiktet så tillåter. Installation kan också ske på befintlig papp vid renovering.

Benders BTS är uppbyggd av en polyesterstomme för maximal livslängd och hållfasthet. Ytan är halkskyddad och har dubbla längsgående klisterremсор vilket säkerställer rätt överlappning. Längdskarvas med godkänt takpappsklister i snedskurna skarvar. Anslutningar och lagningar utförs med godkänt takpappsklister.

Kan också läggas ner till 6° taklutning då heltäckande plåt används som yttertaktäckning.

Följande fördelar får du genom att använda Benders BTS:

- Låg vikt
- Ca 22,5 m²/rulle i täckande yta
- Kan spikas eller klamras
- Klisterkant

Tänk på att:

- BTS får inte hetluftmonteras eller svetsas.
- Rullar skall lagras stående, torrt och solskyddat.
- Pallar med rullar får ej lagras ovanpå varandra.
- På en färdig takyta skall alltid underlagstäckningen vara helt dold av takpannorna.
- All infästning utförs dold och med korrosionskyddad spik/klammer.



EN 13859-1

Certifikat Nr
SC1078-14

Artikelinformation

Mått	25 x 1 meter
Material	Polyesterfilt, bitumen
Taklutning	Minst 6°
Vikt/m ²	ca 500 g
Vikt/rulle	ca 12,5 kg
Täckande yta	22,5 m ²
Överlappning	100 mm
Antal/pall	30 st
Vattentäthet	W1
Ånggenomsläpplighet	ca 22 m ± 5
Temperaturbeständighet	-40 - +80°
UV-beständighet	2 månader
Brandhårdighet	Klass E
CE-märkt	Ja
P-märkt	Ja