

Råkilad, lämplig som stödmur eller barriärmur.

Kryssmur/Rubbelmur

Kryssmur är en vacker murtyp med ursprunglig känsla, där det mesta arbetet utförs på plats. Montören bearbetar råämnen av granit till önskad form och storlek och monterar dem i ett polygongmönster. Rubbelmuren är en lite striktare version av kryssmur och även här bearbetas råämnen på plats av montören till önskad form och storlek. Murtypen används ofta som enkelsidig stödmur i terräng med stora höjdskillnader. Den kan även monteras dubbelsidig och blir då en barriärmur. På översidan monteras lämpligen en avtäckning av granit eller till exempel torv. Den kan utföras både som kallmur och bruksmur efter eget önskemål.

Material

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsiinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning

Synliga ytor: Råkilade.

Övrigt

Betongstöd eller geonät kan krävas på högre stödmurar. Vid montering av en dubbelsidig barriärmur kan man gjuta en betongkärna i mitten. Fogar på mellan 1 och 3 cm rekommenderas för ett rustikt intryck.

Standardmått

Graniten levereras i någorlunda rektangulära råblock. Tillhuggning i önskad form och storlek utförs av montören på plats. Bredkilmärken kan förekomma, märken efter rundkil dock endast på en sida. Fallande längder 300–1800 mm, övrigt enligt nedan:

Höjd, mm	Tjocklek, mm	Vikt, kg/m ca
200-500	100-170	300-500
400-600	170-230	450-650
400-600	200-400	725-925



Kryssmur



Rubbelmur