

PRODUKTBLAD

Bärläktsteg 45 mm läkt, cc 430 mm

Art nr H723..



Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m.

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktsteg behöver ursparning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktstegen väljs med avseende på bärläktens dimension. Bärläktsteg 45 mm läkt används vid lätt undertak Vi erbjuder även Bärläktsteg 25 mm läkt som används vid strö- och bärläkt.

Bärläktsteg finns i olika bredder beroende på till vilka takpannor de ska användas. Bärläktsteg 45 mm läkt cc 430 mm, används till vår takpanna Hansa lertegel 1-kupig som har en byggbredd på 430 mm.

Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)
Antal/kartong	8 st/kartong
Antal/pall	112 st/pall

