

# PRODUKTBLAD



## Fotplatta Palema, Exklusiv, Hansa och Tvilling

Art nr 1348..

***Fotplatta används för att fästa in snörasskydd, takbrygga,nock- och taksfotsräcke och skyddsräcke till taklucka, till underlagstaket.***

Fotplattan används på underlagstak av råspont/plywood och papp. Plattan skruvas med 10 st rostfria skruvar 6x35 mm (art nr 136090). Råsponten måste vara minst 17 mm och plywood 12 mm.

Vid lätt undertak används Bärträtsfäste, se separat produktblad.

På fotplattan finns en vinklad konsoll monterad som anpassas till sidoöverlappningen, spårkanten, mellan 2 pannor. På fotplattan ändras höjden med 2 bult och mutter mellan 1- och 2-kupigt utförande.

Konsollerna finns lackerade i tegelröd och svart, samt i varmförzinkat utförande. De lackerade produkterna är först varmförzinkade och därefter pulverlackerade. För bästa passform bör spårkanten på pannorna slipas för att ge plats åt konsollen.

Båda alternativen är typgodkända för montering av taksäkerhet och därmed anpassad för infästning av säkerhetslina.



**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

### Artikelinformation

Vikt	Fotplatta 2,0 kg
Yta	Pulverlackerad
Material	Förzinkat stål
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvat (90)