

# PRODUKTBLAD

## Snörasskydd 3-rör komplett

Art nr Y030..



*Snörasskydd grind monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.*



Snörasskyddet består av 3 rör, Ø25, sammansatta i tremeters längder som skarvas i längdsled med förmonterade skarvplåtar. Snörasskyddets höjd är 140 mm och skall monteras högst 30 mm över takpannorna.

Infästningen sker med hjälp av fotplatta eller bärläktsfäste, beroende på typ av underlagstak och takpanna. Avståndet mellan infästningarna avgörs av snözon, taklutning och takfallets längd. Se beräkningsmodell på [www.perwikstrand.se](http://www.perwikstrand.se) för snözoner.



Snörasskydd monterat på tak

3-rörsgrinden läggs mot konsollen som sitter på fotplattan/bärläktsfästet och fästs med en bygel och mothåll.

Levereras komplett med fotplatta eller bärläktsfäste och monteringsdetaljer.

### Artikelinformation

Vikt komplett	21,00 kg/3 meter
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad och varmförzinkat utförande
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)

**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**