

PRODUKTBLAD

Taklucka inkl plisséplåt 600x900 mm

Art nr 0778..



Benders justerbara taklucka är en genomtänkt produkt på taket. Den ger maximal täthet och passar alla typer av takpannor. Endast frontplåten anpassas till takpanneprofilen. Öppningsmått är anpassade till kraven i BBR 2008.



Takluckan går att i höjdd justera från 100 mm till 300 mm mellan undertak och utvikande plåt över pannorna. Dagmättet (öppningen) på takluckan är 665 x 965 mm, vilket också är det mått som skall tas upp genom undertaket vid montering av luckan..

Underbeslaget skruvas fast i undertaket med 12 st medföljande 25 mm monteringskruv. Höjden på underbeslaget är 250 mm.

Locket är kondensisolerat. Sidorna kan isoleras med 20 mm cellplast. Takluckan är typgodkänd av Sitac upp till och med snözon 2,5.

Takluckan levereras komplett med plisséplåt. Plåtguide behövs för montering av luckan men medföljer ej automatiskt, beställs separat. Önskas Uppställningsbeslag för taklucka finns även det att köpa separat.

PLISSÉPLÅT OCH
PLÅTGUIDE KRÄVS
VID MONTERING

FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING

Artikelinformation

Vikt	25 kg
Material	Plåt
Yta	Polyester lackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24), ljusgrå (37)
Totalmått	1030 x 1340 mm
Bygghöjd	100 - 300 mm
Dagmått	665 x 965 mm

1371..	Plåtguide till taklucka Exklusiv
1372..	Plåtguide till taklucka Palema
L1374..	Plåtguide till taklucka Hansa
L1375	Plåtguide till taklucka Tvilling
1156..	Plisséplåt
137010	Uppställningsbeslag för taklucka