

Flammade och råkilade, lämpliga för trottoarer, torg, gågator samt i trädgårdsmiljö.

Granithällar är en klassisk beläggning som skapar tidlösa gatumiljöer, gärna tillsammans med smågatsten. Hällarna är både slitstarka och hållbara och kan med fördel användas till både gång- och fordonstrafik. De passar utmärkt för trottoarer, gågator och torg där de har en vägvisande eller utsmyckande effekt, samtidigt som de underlättar för gående.

AMA-kod

DCG.1 (DCG.12)

Material

Grå bohusgranit från Ävja samt Näsinge. Variationer på färg samt kvartsränder kan förekomma. Material från andra stenbrott kan också beställas, tex röd Bohus.

Ytbearbetning

Ovansida: Flammad

Undersida: Sågad

Långsidor: Råkilade (max 10 mm knölar)

Kortändar: Sågade

Standardmått

Längd: 300 - 1200 mm

Byggbredd: 200 - 400 ± 10 mm

Tjocklek: 60 och 80, ± 3, 100, 120 eller 150 ± 4 mm

Övrigt

Hällar med andra längder och tjocklekar kan även tillverkas efter beställarens önskemål. Tjocklek: minst 60 mm vid fordonstrafik, minst 30 mm vid gångtrafik. Hållfastheten är också beroende av hällarnas längdmått.

Observera!

Hällarna monteras med fog på minst 5 mm, helst med distanser på de sågade kortsidorna för att bibehålla fogbredden.

