

Råkilad, lämplig för gågator, torg och trädgårdsentréer.

En lika vacker som prisvärd granitstolpe som är idealisk som till exempel trafikdelare på gator och torg eller andra platser med behov av avgränsningar. De råkilade stolparna kan fås med valfria egna mått och med hål för montering av kätting eller belysningsarmaturer.

AMA-kod:

GBB.5--

Material:

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

Ytbearbetning:

Synliga ytor: Råkilade, med max 50 mm knölar samt tillsatta raka kanter. Utjämnade kilhål kan förekomma. Vid special över standardmått, max 100 mm knölar samt raka tillsatta kanter.

Montering:

Vid montering i grus rekommenderas 500 mm under mark, i betong ca 300 mm.

Övrigt:

Stolpar kan fås med valfria egna mått och med hål för montering av kätting eller belysning mot tillägg.

Standardmått:

Namn	Synlig höjd, mm	Total höjd, mm	Sidor, mm	Vikt, kg/st ca
Typ 1	600	1100 ± 100	200 x 200 ± 10	135
Typ 2	800	1300 ± 100	250 x 250 ± 10	210
Typ 3	1200	1700 ± 100	300 x 300 ± 10	400
Bovallstrand	1200	1700 ± 100	200 x 200 ± 10	200
Göteborg	800	1200 ± 100	200 x 200 ± 10	141

