

PRODUKTBLAD

Delta fasad 60 mm

DELTA



Deltafamiljen har en rad funktionella markstenar för tungt trafikerade platser som vägar, torg, terminaler och lagerytor. Stenarna låser varandra och tål vridande moment. Delta Drain har extra bra dränerande egenskaper och fungerar tillsammans med underlaget som en infiltrationsanläggning. Delta är också optimerad för effektiv maskinläggning med minst 40 stenar per lager på pallen, dvs mer än 1 m² per lyft. Delta 60 mm tål hög trafikbelastning trots låg höjd, vilket gör den lätt och är därmed ett smart val både ekonomiskt och miljömässigt. Ett ännu bättre miljömässigt val är Delta Green, i den har vi ersatt över hälften av cementen med slagg. För mer information kontakta oss gärna.



Grå 2278507B

Produktinformation

Höjd mm	60
Vikt kg/st	3,45
Antal st/pall	400
Vikt kg/pall	1380
Antal m ² /pall	10,42
Vikt kg/m ²	132
Antal st/m ²	38,40
Trafikklass	3
Användningsområde	Tung, intensiv trafik
OBS!	Säljs i obruten pall. Lagerförs och fraktberäknas ifrån Bålsta.



Tung, intensiv trafik



Lämplig för maskinläggning