

# Antennenaufsatz Metall Einfach-S

ART.-NR 0598 ..

Der Antennenaufsatz Metall Einfach-S dient zur regen-sichern, passgenauen und fachgerechten Durchführung von Antennenmasten/-stangen durch die vorhandene Benders Dachsteindeckung.

Zum Lieferumfang gehören eine Durchgangspfanne aus Metall mit vorbereiteter Durchdringung zur Aufnahme/Ein-fassung des vorhandenen Antennenmastes und eine elastische Gummimanschette mit Spannband für den regensicheren An-schluss.

## Verarbeitungshinweise:

Durch entsprechenden Rückschnitt an der Manschette kann man Mastdurchmesser von 20, 38 und 50 mm anschließen und mit dem beiliegenden Spannband fixieren. Bei Durchdringun-gen von Unterspann- und Unterdeckbahnen ist das Unterspann-bahnelement (Art.-Nr. 089900) zur fachgerechten Ableitung von Tau- und Kondenswasser zu benutzen, damit keine Feuch-tigkeit in das Innere der Dachkonstruktion eindringen kann. Zudem sind die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Hersteller-vorgaben und Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten und umzusetzen. Es wird empfohlen (bei großen Sparrenlängen und Dachneigungen von mehr als 22°), den An-tennenaufsatz vor Schnee- und Eislasten, mittels Schneefang-gitter oder Schneestopper zu schützen.



## Technische Daten:

Material Grundpfanne	pulverbeschichtetes Metall
Manschette	EPDM-Gummigemisch
Spannband	korrosionsbeständig
Gewicht	1,60 kg
Pfannenlänge	420 mm
Pfannebreite	280 mm
Deckbreite	250 mm
Lattenabstand	315-345 mm
Regeldachneigung	22°
Regensicherheit	10° bis 40° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)
Lieferung	Einzellieferung

