

# Euro Betonstein Palema S

ART.-NR. 0733 ..

Der Euro Betonstein Palema S ist für die Schaffung von Verkehrswegen auf dem Dach ein wichtiges Zubehör und dient zu deren Regensichern, passgenauen sowie fachgerechten Eingliederung in die vorhandene Dachdeckung.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Zum Lieferumfang gehören eine materialverstärkte Grundpfanne mit vorgefertigten Schraublöchern in der Mittelwulst zur Aufnahme einer Halterung für Steigtritte oder Laufrostbügel.

Bei Verwendung zur Schaffung von Verkehrswegen ist unterhalb der Traglatte ein Stützholz in Stärke der Traglatte in Holzqualität S10 zu befestigen, welches an beiden Enden mindestens 100 mm über die Sparren hinaus in das benachbarte Sparrenfeld hineinragen.

Der Euro Betonstein wurde nach den Vorgaben der DIN EN 490 hergestellt, nach den Festlegungen der DIN EN 491 geprüft und besitzt für die Grundpfanne die notwendige CE- Konformitätserklärung.



## Technische Daten:

Material Formstein	Beton
Gewicht	4,40 kg
Formsteinlänge	420 mm
Formsteinbreite	330 mm
Deckbreite	300 mm
Lattenabstand	315 – 345 mm
Regeldachneigung	22°
Regensicherheit	ab 10° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)

