

Leitersicherung TT R-UTV

ART.-NR. 0729 ..



Die Leitersicherung TT R-UTV dient zur Sicherung einer Anstalleiter und verhindert deren Ab- bzw. Wegrutschen vom Anlehnepunkt (zumeist im Traufbereich geneigter Dächer, wie z.B. an Regenrinnen). Die Leitersicherung besteht aus zwei baugleichen Halterteilen (jeweils ein Halter für den rechten und linken Leiterholm) und wird aus pulverbeschichtetem Metall hergestellt.



Verarbeitungshinweise:

Der Leitersicherung beiliegend sind 6,5 x 38 mm Sechskant-Schrauben, welche für die kraftschlüssige Befestigung des Halters in die vorhandene Traufbohle zuständig sind. Auf der Traufbohle angeordnete Traufkämme oder Trauflüftungselemente sind in Stärke des Materials der Leitersicherung entsprechend auszusparen.

Die Leitersicherung ist auf der Traufbohle so zu platzieren, dass eine mechanische Beschädigung der vorhandenen Zusatzmaßnahme ausgeschlossen werden kann und sich die Leitersicherung oberhalb der vorderen Rinnenwulst befindet.

Die vorhandene Dachdeckung überdeckt die beschriebene Montage der zwei Halter. Die Leitersicherung ist bei fast allen Dachstein- und Ziegelfabrikaten universell einsetzbar.

Technische Daten:

Material	Metall, pulverbeschichtet
Gewicht	1,30 kg/Stück
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- und Preisliste

Verarbeitung siehe www.benders.se/de-de Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

