

Sicherheitsdachhaken

ART.-NR. 1145 ..



Der Sicherheitsdachhaken ist ein Anschlagpunkt und dient zur fachgerechten und kurzzeitigen Verankerung von Dachleitern und Sicherheits-Geschirr für Wartungs- oder Reparaturarbeiten an geneigten Dächern. Der Sicherheitsdachhaken besteht aus pulverbeschichtetem Metall.



Verarbeitungshinweise:

Dem Sicherheitsdachhaken beiliegend sind 6,5 x 38 mm Sechskant-Schrauben, welche für die kraftschlüssige Befestigung der Schneefanggitterstütze in der Holzbohle zuständig sind. Die Holzbohle ist zwischen den Traglatten so zu platzieren, dass der Sicherheitsdachhaken oberhalb des Dachsteinfusses aufliegend abschließen kann.

Die Holzbohle mit einer Mindestbreite von ca. 120 mm soll die Ca.-Stärke der Traglatte haben, an beiden Enden mindestens 100 mm über den rechten und linken Sparren hinausragen und in jedem Sparren mit verzinkten Nägeln fixiert werden.

Der Sicherheitsdachhaken ist für Dachneigungen ab 10° bis 60° und bei fast allen Dachstein- und Ziegelfabrikaten universell einsetzbar.

Der Sicherheitsdachhaken wurde nach den Vorgaben und Bestimmungen der DIN EN 516 und DIN EN 517 hergestellt und geprüft.

Technische Daten:

Material	Metall, pulverbeschichtet
Gewicht	1,40 kg/Stück
Länge	ca. 170 mm
Dachneigung	18° bis 60°
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- und Preisliste

Verarbeitung siehe www.benders.se/de-de Downloadcenter - Dach - Verlege- und Montageanleitungen

