



Benders Dachstein GmbH

Bohusgranit Ek. förening
Box 20
535 21 Kvänum

Äjva Stenbrott
455 98 Dingle

Koordinaten, WGS84 (lat/lon): N 58° 29' 30''/E 11° 25' 55''

16

EN 12058 – Platten aus Naturstein als Belag für Fußböden und Treppenstufen

vorgesehener Einsatzbereich des Produkts:
Dünnstufen aus Granit als Belag für Fußböden und Treppenstufen

| wesentliche Eigenschaften: | Prüfergebnis: | Norm: |
|------------------------------|-------------------------------|----------|
| Biegefestigkeit (Mittelwert) | 15,4 MPa | EN 12372 |
| Rutschwiderstand | 65 SRV, trocken, 50 SRV, nass | EN 14231 |
| Frostwiderstand | - 8 % | EN 12371 |
| weitere Eigenschaften: | Prüfergebnis: | Norm: |
| Wasseraufnahme | 0,2 % | EN 13755 |
| Porosität | 2680 kg/m ³ | EN 1936 |
| Abriebwiderstand (B-Böhme) | 5580 mm ³ | EN 14157 |
| Bruchenergie | 6 J | EN 14158 |

LEISTUNGSERKLÄRUNG – BG15