

Flexibles Anschlussrohr 100

ART.-NR 110600 ..



Das flexible Anschlussrohr 100 dient zur fachgerechten Anbindung der aus dem Gebäudeinneren ankommenden Steigleitung an den Anschlussstutzen des in der Dachdeckung eingebauten Sanitärlüfters. Die flexible Ausführung ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau.

Verarbeitungshinweise:

Für den fachgerechten Anschluss am Sanitärlüfter liegt der Lieferung eine korrosionsschutzte Schlauchbandschelle bei. Für den Anschluss am Steigrohr stehen an einem Anschlussadapter Durchmesser von 70 und 100 mm zur Verfügung. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsaustritten oder Geruchsbelästigungen sollte das obere Ende der bauseitigen Steigleitung eine rohrinnenseitige, umlaufende Gummidichtung aufweisen. Je nach Steigleitungsdurchmesser den oder die kleineren Durchmesser mittels Eisensäge einkürzen. Damit wird der Lüftungsquerschnitt der Steigleitung an dieser Stelle nicht verringert. Zudem sind die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fachregeln und DIN EN Normen beim Anarbeiten von Zusatzmaßnahmen an die entstandene Durchdringung zu beachten und umzusetzen.

**Technische Daten:**

| | |
|---------------------|------------------|
| Material | Kunststoff/Stahl |
| Gewicht | 0,40 kg |
| Schlauchlänge | 0,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 100 mm |
| Adaptergrößen | 70/100 mm |
| Lieferung | Einzellieferung |
| Farbe | Schwarz/Grau |

