

*Råkilade, flammad och råkilad eller flammad, lämplig som avgränsare, bänkar eller trafikbinder.*

Fristående granitblock passar utmärkt som skydd i hamnar, vid kajkanter eller vid andra platser där man vill förhindra avkörning. De kan också användas som trafikbinder vid gågator och cykelbanor. Kan fås med flammad ovansida för att användas som sittbänkar, kallas då Modern. Block med andra mått och bearbetningar kan också beställas. De kan sättas i bågform eller rektangulär form för att inrama uteplatser eller torgytor.

**AMA-kod**

GBB.5--

**Material**

Grå bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

**Ytbearbetning Rustik**

Synliga ytor: Råkilade med tillsatta, raka kanter  
Under mark: Råkilad eller sågad

**Ytbearbetning Modern**

Sidor råkilade ved tillsatta raka kanter  
Ovansida: Flammand  
Undersida: Sågad

**Ytbearbetning Elegant**

Alla synliga sidor: Flammande  
Undersida: Sågad

**Övrigt**

Grävs normalt ned ca 100 mm under mark. På hårdpackade grusbäddar av ej tjälskjutande material sättes stenen i jordfuktig betong. Modern kan ställas direkt på hårdgjord yta.

**Standardmått**

Sort	Höjd, mm över mark	Höjd, mm total	Bredd, mm överkant	Bredd, mm marknivå	Längd, mm	Vikt, kg/st
Rustik	450	550 ± 50	300 ± 10	300 ± 50	800 ± 100	300–420
Modern	450	550 ± 10	300 ± 10	300 ± 50	800 ± 100	320–400
Elegant	450	550 ± 10	300 ± 4	300 ± 10	800 ± 100	340–380

