

BENDERS NATURSTEN PRODUKTBLAD

Bohus Granithäll Elegant



Flammad och sågad, lämpliga för trottoarer, torg, gågator samt i trädgårdsmiljö.

Granithällar med flammad ovsida och övriga sidor sågade har rakare och skarpare kanter än hållar med råkilade långsidor. De passar därför bäst på stora öppna platser som torg och uteplatser, där hållarna läggs tätt intill varandra. Den sågade undersidan ger en jämn tjocklek vilket underlättar monteringen av hållarna. Granithällar kan fås i varierande tjocklekar och bredder. Översidan kan även beställas krysshämrad.

AMA-kod

DCG.1 (DCG.12)

Material

Grå bohusgranit från t ex Ävja eller Näsing. Variationer på färg samt kvartsränder kan förekomma. Material från andra stenbrott kan också beställas, tex Röd Bohus.

Ytbearbetning

Ovsida: Flammad

Övriga sidor: Sågade

Kanter: Fasade

Standardmått

Längd: 415 - 1200 mm

Byggbredd: 200 - 700 ± 4 mm

Tjocklek: 30, 40, 60 och 80 ± 3 mm; 100 och 120 ± 4 mm

Övrigt

Hällar med andra längder och tjocklekar kan även tillverkas efter beställarens önskemål. Tjocklek: minst 60 mm vid fordonstrafik, minst 30 mm vid gångtrafik. Hållfastheten är också beroende av hållarnas längdmått.

Observera!

Hällarna monteras med en fog på minst 5 mm, helst med distanser för att bibehålla fogbredden. Måtten på våra produkter är tillverkningsmått, fogen tillkommer.

Vid läggning plocka från flera pallar samtidigt, uppifrån och ner, stapel för stapel (ej lager för lager). Detta bidrar till en jämn spridning av färgerna och ger bästa möjliga slutresultat.

