



Benders Sverige AB
Turbingatan 10
534 50 Vara

21

EN 13163:2012+A2:2016

**Värmeisoleringsprodukter för byggnader – Fabrikstillverkade produkter av
 expanderad styrencellplast (EPS) - Egenskapsredovisning**

Byggproduktens avsedda användning:
 Produkten används som isoleringsmaterial

Produktgrupp	Deklarerad Värmekonduktivitet (W/mK)	Värme Resistans vid 100mm	Tryckhåll- fasthet (kPa)	Beskrivningskod	Euroklass
EPS 60	0,041	2,40	60	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)60	F
EPS 80	0,038	2,60	80	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)80	F
EPS 100	0,037	2,70	100	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)100	F
EPS 150	0,035	2,85	150	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)150	F
EPS 200	0,034	2,90	200	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)200	F
EPS-G 80	0,031	3,20	80	EPS-EN 13163-T1- L2-W1-S1-P3- DS(N)5-CS(10)80	F

PRESTANDADECLARATION – B09