## BENDERS WINDSOGSICHERUNG

## Ausspitzklammer Edelstahl

ART.-NR. 0963 90



Die Ausspitzklammer Edelstahl dient zur fachgerechten mechanischen Befestigung von zuvor zugeschnittenen Ausspitzsteinen. Die Ausspitzklammer verhindert ein abrutschen dieser Steinzuschnitte. Die Ausspitzklammer ist für alle Benders Dachsteinformen geeignet und besteht vollständig aus Edelstahl.



## Verarbeitungshinweise:

Die Ausspitzklammer kann wahlweise durch ein leichten Hammerschlag gegen deren Rückseite am Dachsteinkopf oder an der oberen Kante des jeweiligen Zuschnitts aufgeschoben/befestigt werden.

Die innenseitigen Krallen garantieren einen sicheren und dauerhaften Halt des Steinzuschnitts. Der an der Klammer herstellerseitig angebrachte Edelstahldraht kann dann wahlweise an der Oberkante der Traglatte oder der Holzunterkonstruktion mittels korrosionsgeschützter Schieferstifte oder Holzschrauben befestigt werden. Dabei ist eine Einschlagtiefe/Einschraubtiefe von mindestens 24 mm zu beachten.

## **Technische Daten:**

Material Edelstahl 0,60 kg/Paket Gewicht 50 Stück/Paket Menge ca. 300 mm (Draht) Länge Lieferung **Paket** 

