BENDERS DURCHFÜHRUNGEN

Antennenaufsatz Metall Einfach-S

ART.-NR 0598 ..



Der Antennenaufsatz Metall Einfach-S dient zur regensicheren, passgenauen und fachgerechten Durchführung von Antennenmasten/-stangen durch die vorhandene Benders Dachsteindeckung.

Zum Lieferumfang gehören eine Durchgangspfanne aus Metall mit vorbereiteter Durchdringung zur Aufnahme/Einfassung des vorhandenen Antennenmastes und eine elastische Gummimanschette mit Spannband für den regensicheren Anschluss.

Verarbeitungshinweise:

Durch entsprechenden Rückschnitt an der Manschette kann man Mastdurchmesser von 20, 38 und 50 mm anschließen und mit dem beiliegenden Spannband fixieren. Bei Durchdringungen von Unterspann- und Unterdeckbahnen ist das Unterspannbahnelement (Art.-Nr. 089900) zur fachgerechten Ableitung von Tau- und Kondenswasser zu benutzen, damit keine Feuchtigkeit in das Innere der Dachkonstruktion eindringen kann. Zudem sind die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Herstellervorgaben und Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten und umzusetzen. Es wird empfohlen (bei großen Sparrenlängen und Dachneigungen von mehr als 22°), den Antennenaufsatz vor Schnee- und Eislasten, mittels Schneefanggitter oder Schneestopper zu schützen.

Technische Daten:

Material Grundpfanne pulverbeschichtetes Metall
Manschette EPDM-Gummigemisch
Spannband korrosionsbeständig

Gewicht 1,60 kg
Pfannenlänge 420 mm
Pfannebreite 280 mm
Deckbreite 250 mm
Lattenabstand 315-345 mm
Regeldachneigung 22°

Regensicherheit 10° bis 40° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen)

Lieferung Einzellieferung



