

Firstklammer langes Modell

ART.-NR. 1144 ..



Die Firstklammer langes Modell dient zur fachgerechten mechanischen Befestigung von Firststeinen (Firststein konisch, Art.-Nr. 0300 ..). Mit der Firstklammer ist eine wirksame Windsogsicherung der gesamten Trockenfirstkonstruktion möglich. Die Firstklammer besteht vollständig aus pulverbeschichtetem Aluminium.



Verarbeitungshinweise:

Die Firstklammer ist nur am Firststein (Art.-Nr. 0300 ..) verwendbar. Pro Firststein wird eine Firstklammer benötigt. Die Klammer wird durch ihr Langloch und dem am hinteren Teil des Firststeins befindlichen Schraubloch in der Firstplatte mittels mindestens korrosionsgeschützter Schrauben befestigt. Die Einschraubtiefe in der Firstplatte soll dabei mindestens 24 mm betragen. Eine zusätzliche Schraub- und Befestigungsmöglichkeit bieten noch 2 Schraublöcher am hinteren Ende der Klammer.

Technische Daten:

Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Gewicht	0,01 kg/Stück
Länge	ca. 90 mm
Breite	ca. 10 mm
Lieferung	Einzellieferung

