BENDERS DURCHFÜHRUNGEN

Flexibles Anschlussrohr 125

ART.-NR 110640 ...



Das flexible Anschlussrohr 125 dient zur fachgerechten Anbindung der aus dem Gebäudeinneren ankommenden Steigleitung am Anschlussstutzen des in der Dachdeckung eingebauten Sanitärlüfters. Die flexible Ausführung ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau.

Verarbeitungshinweise:

Für den fachgerechten Anschluss am Sanitärlüfter liegt der Lieferung eine korrosionsgeschützte Schlauchbandschelle bei. Für den Anschluss am Steigrohr stehen an einem Anschlussadapter Durchmesser von 70, 100 und 125 mm zur Verfügung. Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsaustritten oder Geruchsbelästigungen sollte das obere Ende der Steigleitung eine rohrinnenseitige, umlaufende Gummidichtung aufweisen. Je nach Steigleitungsdurchmesser den oder die kleineren Durchmesser mittels Eisensäge einkürzen. Damit wird der Lüftungsquerschnitt der Steigleitung an dieser Stelle nicht verringert. Zudem sind die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fachregeln und DIN EN Normen beim Anarbeiten von Zusatzmaßnahmen an die entstandene Durchdringung zu beachten und umzusetzen.



Technische Daten:

Material Kunststoff/Stahl
Gewich 0,50 kg
Schlauchlänge 0,50 m
Schlauchdurchmesser 100 mm
Adaptergrößen 70/100/125 mm
Lieferung Einzellieferung
Farbe Schwarz/Grau

