BENDERS WINDSOGSICHERUNG

Gratlattenhalter

ART.-NR. 0650 90



Der Gratlattenhalter dient zur Aufnahme und fachgerechten mechanischen Befestigung von Gratlatten entlang der Dachlinie Grat. Der Gratlattenhalter besteht vollständig aus verzinktem Metall.

Verarbeitungshinweise:

Der Gratlattenhalter wird mittels Hammerschlägen in den darunter befindlichen Gratsparren eingeschlagen. Um eine Aufspaltung des Gratsparren zu verhindern, sollte zuvor der Einschlagpunkt mit einem Holzbohrer im Durchmesser von ca. 5 mm vorgebohrt werden. Der maximale Abstand zwischen den einzelnen Gratlattenhaltern sollte 800 mm nicht überschreiten. Die Lattenaufnahme des Halters ist für Gratlattenbreiten von 40 mm passgenau ausgelegt. Die verlegte Grattlatte sollte verwindungsgesichert beidseitig mit mindestens korrosionsgeschützten Holzschrauben in der Lattenaufnahme des Halters gesichert werden.



Technische Daten:

Material Metall, verzinkt
Gewicht 0,11 kg/Stück
Länge ca. 210 mm
Nagellänge 180 mm
Breite ca. 40 mm
Lieferung Einzellieferung



BENDERS Deutschland GmbH | Gewerbestrasse 10 | 18299 Laage Tel: +49 (0) 38454-550 | Fax: +49 (0) 38454-5514 | info.de@benders.se