

Kehldichtungstreifen

ART.-NR. 1185 ..



Die Kehldichtungstreifen gewährleisten in Anschlussbereichen einen fachgerechten und sicheren Schutz vor eindringenden Treib- und Niederschlagswasser. Die Anwendung des Kehldichtungstreifens erfolgt vor allem bei seitlich untergelegten Metallanschlüssen oder im Kehlbereich auf Kehlblechen.



Verarbeitungshinweise:

Die Kehldichtungstreifen sind auf ihrer ca. 30 mm breiten Unterseite mit einem 15mm breiten Selbstklebestreifen ausgestattet. Dieser gewährleistet eine dauerhafte Fixierung auf Wandanschluss- oder Kehlblechen. Dabei sollte sich die Verlegelinie ca. 20 mm vom an den Blechaußenkanten aufgestellten Blechfalz entfernt befinden.

Der durch den Dachsteinkopf zusammen gepresste Kehldichtungstreifen ist am Kopfende des Dachsteins mittels eines Schnittes an dieser Stelle wieder aufzurichten, was bei profilierten Pfannen besonders notwendig ist. Damit werden Treibschnee und Niederschlag wirksam vor einem Eindringen unterhalb der Dachdeckung abgehalten.

Für eine dauerhafte Verklebung muss die darunter befindliche Materialoberfläche trocken und staubfrei sein. Die Außen- und Materialtemperatur darf bei der Verarbeitung nicht unter 5°C liegen.

Technische Daten:

Material	luftdurchlässiger PU-Schaum
Gewicht	0,02 kg/Stück
Länge	ca. 1000 mm
Breite	ca. 30 mm
Höhe	ca. 60 mm
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- & Preisliste

