

Oberflächenfarbe Liter

ART.-NR. 0989 ..



Die Oberflächenfarben bestehen aus den originalen werksseitigen Beschichtungen der jeweils aktuellen Dach- und Formsteinproduktion. Diese Farbabfüllung soll zur nachträglichen Beschichtung von Stein- und Kehlzuschnitten oder kleinen Farbabplatzungen (entstanden durch Transport oder Verarbeitung) dienen. Gleichzeitig können damit auch Anschlussbleche in der Farbe der Dachsteine nachbeschichtet werden. Die Farben bestehen aus umweltfreundlichen und wasserverdünnbaren Acrylaten, die nach ihrer Trocknung hoch elastisch bleiben.

**Verarbeitungshinweise:**

Die Oberflächenfarbe kann bei sauberen, staubfreien und trockenen Untergründen mindestens einmal aufgetragen werden. Die abgefüllte Farbe vor dem Gebrauch gut durchschütteln und mindestens 2 bis 3 Minuten gründlich umrühren. Eine weitere Voraussetzung ist eine Material- und Lufttemperatur von mindestens 5°C. Der Farbauftrag kann im Streichverfahren oder durch Aufspritzen erfolgen.

Eine Antrocknung ist nach 20 min erreicht. Die vollständige Aushärtung ist nach 24 Stunden erfolgt.

Bei großflächiger Anwendung der Farbe ist je nach Beschaffenheit des Untergrundes, ein Verbrauch von ca. 6 m² bis 8 m² je Liter Farbmenge pro Anstrich einzuplanen. Größere Farbmengen sind auch in 5-Liter oder 10-Liter-Behältnissen lieferbar.

Eine frostfreie Lagerung garantiert eine sechsmonatige Haltbarkeit.

Technische Daten:

Material	Acrylate mit Styrolanteilen
Gewicht	0,75 kg/Stück
Menge	0,50 Liter
Farbe	nach Produkt- und Preisliste
Lieferung	Einzellieferung

