## BENDERS WINDSOGSICHERUNG

## Schrauben für Formsteine 4,5 x 80 mm





Die Schrauben für Firststeine dienen zur fachgerechten mechanischen Befestigung der Formsteine. Sie sind für alle Benders Firststeinformen geeignet.

Die Schrauben bestehen aus Zink/Nickel.

## Verarbeitungshinweise:

Die Schrauben für Firststeine besitzen im Schraubenkopf einen Kreuzschlitz. Beim Schraubvorgang ist darauf zu achten, dass ca. eine halbe Umdrehung Luft zwischen Formstein und Schraubenkopf bleibt. Somit können eventuelle spätere Bewegungen der Unterkonstruktion durch den Firststein besser kompensiert werden. Bei zu starker Befestigung des Formsteins ohne Materialspiel, ist die Wahrscheinlichkeit eines etwaigen Formsteinbruchs eher gegeben. Mit dieser Schraube ist jeder Firststein in der darunter befindlichen Traglatte/Unterkonstruktion zu befestigen. Die Schraublöcher sind im Firststein bereits vorhanden.



## **Technische Daten:**

Material Zink/Nickel
Gewicht 0,60 kg/Paket
Menge 100 Stück/Paket
Stärke 4,5 mm
Länge ca. 80 mm
Lieferung Einzellieferung

