

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER QUBE

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Gerard Qube er en taksteinsplate formet i rektangulære ruter, fremstilt av ZM250 stål. Stålet er belagt med sink-aluminium-magnesium legering, deretter påført polyprimer på begge sider og så pulverlakkert farge på toppen.

Platene har fals i sidene slik at platene kan låses inn i hverandre.

Gerard Qube dekker 0,40m² pr. plate.

Taksteinsplatene Qube fåes i fargene matt svart og matt antrasitt. Fargevariasjon mellom ulike partier kan forekomme.

	Qube
Platemål	1350 x 350 mm
Tykkelse	0,5 mm
Dekkende bredde	1260 mm
Lekteavstand	321 mm
Plater pr m ²	2,47 stk
Vekt pr plate	2,55 kg
Minste takvinkel	15°
Lagerført farge	Svart, Antrasitt

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger det serviceavtale?

NEI ☐

JA ☐ Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og løs mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piazavakost (ikke stålbørste).
Større forekomster av mosebegroing kan fjernes med Benders Tak- og markrengjøring.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, helst to ganger pr. år. Reparer skader i platens overflate med reparasjonssett.
Kontroller luftehatte og gjennomføringer for mekaniske skader (snø, is etc).

NB! Bruk gummisko med skliskre såler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved snømåking av taket må man unngå skader på taksteinsplatene med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er flere tiår forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

Taksteinsplatene Qube har 30 års værbestandighetsgaranti, forutsatt at produsentens vilkår for garanti oppfylles. Produktfeil dekkes 100% av arbeid og materialer den første halvdel av garantitiden. Den siste halvdel av garantitiden blir det gradert kostnad mellom sluttbruker og produsent frem til garantitidens slutt.

Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

BENDERS NORGE AS

GERARD TAKSTEINSPLATER

5. MILJØPAVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Foreligger ikke

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helge og miljøfarlig. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB-stoffer.

Utlekkingen fra produktet er bedømt til ikke å påvirke jord og grunnvannet negativt.

Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for produktet.

6. HMS-PREFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av taksteinsplatene. Arbeid på tak må sikres. Se egen leggeanvisning.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS-9431

Kode for avfallsbehandling

1499 | 0014 | 6000 | XXXX

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

AHI Roofing Kit sorteres som metall på byggeplass.

Produktet skal leveres til godkjent mottak der det kan materialgjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Benders Norge AS
Organisasjonsnummer	NO 935 741 106 MVA
Adresse	Pindsleveien 7
Postnr. og poststed	3221 Sandefjord
Telefon	33 45 63 50
Telefaks	33 45 63 51
E-post	post@benders.no
WEB	www.benders.no