



ISTUINPENKKI

Voit lepuuttaa jalkojasi

Menekki

4 kpl Labyrint Maxi skarp 350x210x140
1 kpl harkko 1050x350x150 mm
1 kpl betoniliima PL800
4 kpl saumaushiekka 15 kg säkki

Työkalut

Vatupassi
Lapio

Tee seuraavasti

Vaihe 1) Mittaa alue, 1 050 mm x 350 mm, mihin istuinpenkki sijoitetaan. Kaiva maata pois kummas-takin päästä mitatulta alueelta, johon päädyt (Labyrint Maxi skarp) asetetaan. Päätyjen alueen eli istuinpenkin jalan on oltava 210 x 350 mm ja syvyyden 100 mm. Kivien/päätyjen etäisyyden ulkoreunasta ulkoreunaan on oltava 1 050 mm.

Vaihe 2) Täytä asennushiekalla, esim. saumaushiekalla n. 30 mm paksuinen kerros. Tasoita ja litistä alue lapiolla.

Vaihe 3) Lado ensimmäinen kerros Labyrint Maxi skarp -kiveä asettamalla yksi kivi molempiin ulkoreunoihin. Ensimmäisen kerroksen on oltava vähintään 50 mm maan alla, jotta istuinpenkki on jyrävä. Varmista vatupassilla, että kivien päädyt tai istuinpenkin jalat ovat vaakasuorassa.

Vaihe 4) Aseta kaksi Labyrint Maxi skarp -kiveä päällekkäin ja laita niiden väliin liimaa. Ne muodostavat yhdessä istuinpenkin päädyt ja jalat.

Vaihe 5) Viimeistele asettamalla harkko päätyjen

päälle. Harkon painon ansiosta sitä ei tarvitse liimata. Istuinpenkkisi on nyt valmis.

Istuinpenkki voidaan myös päällystää esimerkiksi laudoilla, jotka ruuvataan penkkiin lattaraudalla antamaan etäisyyttä harkon ja lautojen välille.

Onnea matkaan!

Bendersin tee-se-itse on vain esimerkki hankkeesta, joka on mahdollista rakentaa Bendersin tuotteilla. Ohjeita pidetään suuntaa-antavina omalla vastuulla. Turvallisuusnäkökohdista Benders ei ota vastuuta valmiista lopputuloksesta.