

# BENDERS NATURSTEN PRODUKTBLAD

Import Portugal Blocksteg Modern



## *Flammade och råkilade, lämpliga till alla slags trappor utombus.*

Blocksteg med flammad översida och råkilad framsida, där framsidan bevarar känslan av natursten. Denna typ av blocksteg används ofta vid entréer och offentliga platser. Blocksteg kan även fås som radiella steg. För att underlätta för tex barnvagnar kan ramper i granit anslutas. Om räcken monteras bör dessa placeras vid sidan av trappan. Detta underlättar återanvändning av stegen och eliminerar risken för sprickor på grund av frost eller korrosion i stolparna.

### AMA-kod

GBB.572

### Ytbearbetning

Ovansida: Flammad.

Framsida: Råkilad med tillsatta raka kanter. Max 25 mm knölar.

Undersida: Sågad.

Baksida: Råkilad alternativt sågad.

Kortändar: Sågade.

### Mått

Stegen kan tillverkas med mått enligt beställarens önskemål i längder upp till 2400 mm.

### Övrigt

Bottensteg är ca 20 mm tjockare än övriga steg. Översteg har tillsatt rak bakkant. Fogar med steg i samma plan bör göras 8 mm breda. Ramper tillverkas 300 mm breda, mellan dessa monteras steg med längden 300 mm.



### Standardmått

Sort	Längd, mm	Bredd, mm	Synlig bredd, mm	Höjd, mm	Vikt, kg/m ca
Mellansteg	1050 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145
Mellansteg	1400 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145