


*Råkilad eller krysshämrad, lämplig för trottoarer, torg, gågator, vägar och liknande.*

Kantsten i granit ger ett stilfullt intryck och åldras med värdighet. Den kan användas för många olika ändamål – att skilja gång- och cykeltrafik från vägbanor, samla upp ytvatten och leda det till brunnar, avgränsningar mot grönområden m.m. Därför tillverkas också kantstenarna i ett flertal olika dimensioner och ytbearbetningar, såväl raka som i bågform med olika radier. Kantsten finns i fyra typer: råkantsten och gradhuggen kantsten, med eller utan fas. Råkantstenen är råhuggen med enbart grövre ojämnheter borttagna, medan den gradhuggna kantstenen har en jämnare, krysshämrad yta.



#### Radiestén

Tillverkas i alla förekommande radier. Lagerhålls i ett brett standardsortiment. Radiestén som ej lagerförs tillverkas efter beställning.



**Ytbearbetning:**

Synliga sidor: RV och RF är råkilade, märken efter kilhål kan förekomma. GV och GF är krysshugget (gradhuggen)

**AMA-kod:**




DEC.1 (DEC.11 - DEC.14)

**Svensk Standard:**

SS-EN 1343

**Produktbeskrivning:**

Nedan följer mått och beteckningar för vårt grundsortiment av kantsten.

Produkt	Beteckning	Längd, mm	Bredd, mm	Höjd, mm			Vikt, kg/m
				H1 ± 30	H2 min	H3 min	
Råkantsten utan fas 	RV2	500-1800	120 ± 10	300	150	60	96
	RV4	500-1800	100 ± 10	300	150	60	80
	RV6	500-1800	75 ± 10	260	100	60	52
	RV6 låg	900-1300	75 ± 10	200	80	40	44
Råkantsten med fas 	RF2	500-1800	120 ± 10	300	150	60	92
	RF4	500-1800	100 ± 10	300	150	60	79
Gradhuggen med fas 	GF1	900-1800	170 ± 4	300	150	100	135



Råkantsten utan fas (RV)



Råkantsten med fas (RF)



Gradhuggen med fas (GF)