

PRODUKTARK

Benderit Overflatefarge for betong

Art nr 0982..



Benderit Overflatefarge er beregnet til bruk ved kapping og etterbehandling av takstein.

Før påføring av maling må taksteinen rengjøres, være tørre og støvfrie. Påfør overflatefargen og ditt tak blir på nytt smussavvisende i lang tid fremover. Benderit kan også brukes til blikkdelene og andre betongflater (sokkel). Materialene må være rene og tørre. Ved behov kan det males to ganger for å oppnå det beste resultatet. Avhengig av påføringen og temperatur er malingen overmalbar etter ca 45 minutter. Etter 24 timers maling herdet ved 20°.

Fargen er vannløslig, ikke brennbar og med svak lukt.

Malingsspannet må oppbevares frostfritt.

Ved større mengder selges Benderit overflatefarge pr kilo i spann, da med dette artikkelnummeret.

OBS! Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Artikkelinformasjon

Vekt/stk	1,0 kg
Ingredienser	Vann, akrylat, pigment og fyllstoff.
Konsistens	Væske med en tørrstoff på ca 63%
Farge	Finnes i samtlige farger (Candor og Brilliant bør spraymales)

