



PRODUKTARK

Spikma Bredkant


Vår liggende kantstøtte gir en myk overgang. Bredkant finnes i høydene 80 og 120 mm og er overkjørbare. De egner seg utmerket mellom mindre trafikerte gater og gangveier og steder med saktegående trafikk hvor ulike trafikantgrupper er blandet som f.eks. gågater og torgmiljøer.



Bredkant
ufaset



Bredkant
faset



Bredkant
faset



Bender Bredkant

	Lengde mm	Høyde mm	Kg/stk
Rekt	700	80	40
Liten kile konveks	200	80	10
Stor kile konveks	300	80	15
Radie 6,0 konveks	700	80	40
Radie 8,0 konveks	700	80	40
Radie 10-12 m konveks	700	80	40
Radie 12-15 m konveks	700	80	40
Vinkel 90° konveks	100+700	80	80
Vinkel 45° konveks	700+700	80	70
Radie 6,0 konkav	700	80	40
Radie 10-12 m konkav	700	80	40
Radie 12-15 m konkav	700	80	40
Vinkel 90° konkav	400+400	80	60
Avslutning venstre	700	80	40
Avslutning høyre	700	80	40
Ufaset bredkant	700	80	42

	Lengde mm	Høyde mm	Kg/stk
Rak	700	120	60
Liten kile konveks	200	120	12
Stor kile konveks	300	120	17
Radie 6,0 konveks	700	120	60
Radie 8,0 konveks	700	120	60
Radie 10-12 m konveks	700	120	60
Vinkel 90° konveks	100+700	120	120
Radie 10-12 m konkav	700	120	60
Vinkel 90° konkav	400+400	120	50
Avslutning venstre	700	120	60
Avslutning høyre	700	120	60

FOR KOMPLETT
SORTIMENT SE
PRISLISTE ELLER
KONTAKT DIN
REPRESENTANT