PRODUKTARK

Taksteinskrue for Carisma 4,5x50 mm

Art nr 095491

Spiker og skruer for innfesting av tak- og mønestein skal være i rustfri stål og med diameter på minst 3 mm. Diameter på spikerhode skal være minst 1,5 x hullets diameter.

Hver takstein på minst to taksteinsrader ved takfot, gavl og møne samt rundt gjennomføringer skal spikres, skrues eller festes med klips. All møne- og spesialstein skal spikres, skrues eller festes med klips. For takvinkler mellom 45° og 55° festes hver femte takstein og ved takvinkel over 55° skal all takstein festes.

På vindutsatte steder festes hver tredje takstein i diagonale rader over hele takflaten.

Når skruene ikke dekkes av en overlappende takstein, brukes skrue med pakning, f.eks. ved bruk av mønestein bred med fals eller mønestein Carisma.

Artikkelinformasjon

Vekt	0,72 kg
Materiale	Rustfritt stål
Antalk/pkt	200 stk
Produkt info	Første taksteinsrad må skrus eller fikseres med takfotsklammer.

Benders Norge AS I Skolmar 24 I NO-3232 Sandefjord
Tel: 33 45 63 50 I post@benders.no I www.benders.no

BENDERS I SE I 2026 - 10