

PRODUKTARK

Overflatebehandling for betong Benderit 20 kilo/spann

Art nr 0991xx



Overflatebehandlingsmaling er beregnet for utbedring og maling av betongtakstein.

Før maling må taksteinene rengjøres, tørre og støvfrie. Påfør overflatebehandlingen, og taket ditt vil være like godt som nytt og smussavvisende i lang tid fremover. Benderit kan også brukes til metallplatedetaljer og andre betongoverflater (base). Materialene må rengjøres og tørkes. Om nødvendig kan du male to ganger for å oppnå best resultat. Avhengig av påføring og temperatur kan malingen overmales etter ca 45 minutter. Etter 24 timer er malingen fullstendig herdet ved en temperatur på 20°.

Malingen er vannløselig, ikke-brennbar, med svak lukt. Malingsboksen oppbevares frostfritt og er holdbar i minst 6 måneder.

Overflatebehandlingsmalingen leveres i en 5 kg spann. Finnes også i en 20 kg spann.

OBS! Søl må ikke helles i avløpet. Skal håndteres som kjemikalier og leveres på en gjenvinningsstasjon.



Artikkelinformasjon

Vekt/stk	20,00 kg
Ingredienser	Vann, akrylat, pigment og fyllstoff.
Konsistens	Væske med en tørrstoff på ca 63%
Farge	Finnes i samtlige farger (Candor og Brilliant bør spraymales)
Produkt info	Forbruk: 10-15 gram/stein. Oppvares frostfritt.