

PRODUKTARK

Vedlikeholdsvask for tak og uteområder

Art nr 098502



Vedlikeholdsvask for tak og bakke er et effektivt rengjøringsmiddel som vasker bort smuss og mugg, og løser opp fett.

Anbefales for vask av de fleste utvendige overflater av betong, murstein, granitt og malte overflater, som tak, fasader, gjerder og terrasser. Vask utføres før om-maling eller som vedlikeholdsrengjøring, test først på et mindre område før behandling. Hvis overflaten er angrepet av alger, anbefales behandling med Algevask først.

Råd og tips ved behandling med Vedlikeholdsvask:

- Åndedrettsvern (P2), vernehansker og vernebriller bør brukes ved sprøyting. Se sikkerhetsdata-blad.
- Unngå behandling på frostdekkede overflater eller i direkte regn.
- Beskytt hageplanter.

Bruk av Vedlikeholdsvask:

- Fortynn med vann 1:5 eller 1:10 avhengig av smussgrad.
- 4 liter Vedlikeholdsvask gir totalt 20–40 liter løsning, som er nok til 200–600 m², avhengig av overflatestruktur og smussgrad.

Slik påføres Vedlikeholdsvask enkelt:

- Fjern eventuell mose- og algevekst før behandling med Algevask art nr 098504.
- Skyll overflaten som skal behandles med vann.
- Påfør den blandede løsningen med en lavtrykkssprøyte, pensel eller børste.
- La virke i ca 15 minutter, og behandle deretter overflaten med en børste og skyll med vann. Vær forsiktig ved bruk av høytrykksspyler, det kan påvirke overflaten.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdata-bladet på www.benders.se



Artikkelinformasjon

Vekt	4,10 kg/stk
Produkt info	4 liter konsentrat per kanne. 2 kanner per kartong. Selges enkelvis. Oppbevares sikkert og utilgjengelig for barn, samt frostfritt.
Teknisk info	Forbruk: 1 liter rekker til 150 m ² (10 liter ferdigblandet løsning).