

PRODUKTBLAD

Bärläktsteg cc 215 mm

Art nr H763xx



Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktsteg kan kräva kompletteras med säkerhetskrok för livlina. Kolla alltid vad som gäller i ditt område!

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Vid montering av bärläktsteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktsteget är ställbart och kan användas för läkttjocklek 25-45 mm.

Bärläktsteg cc 215 mm används till våra takpannor Hansa 1-kupigt falsat lertegel samt Sandby 1-kupigt strängpressat lertegel.



Artikelinformation

Vikt	1,0 kg
Material	Förzinkat stål
Yta	Pulverlackerad
Färg	Svart (20), tegelröd (24)
Antal st/kartong	10 st
Antal st/pall	160 st