

PRODUKTBLAD

Sky-Vent takpanneventilator Palema

Art nr 0545xx



Benders Sky-Vent takpannventilator i plast används vid håltagning genom yttertak för evakuering av luft till bl a badrum, toalett och bastu.

Sky-Venten tillsammans med en bra frånluftsfläkt ger en bra ventilation. Sky-Venten är inte ställbar.

Håltagningen i taket är 135 mm i diameter. Håltagningsmall medföljer. Vid lätt undertak skall den monteras med Rififi (art nr 060000).

Sky-Venten har samma mått som en Palema 2-kupig takpanna. Produkten levereras komplett med ventilationstakpanna och underbeslag med integrerat flexirör. Anslutningen är 110 mm PVC-rör.

Kanalen skall isoleras i hela sin längd med 30 - 50 mm isolering för att slippa kondensvatten.

Sky-vent får ej anslutas till spisfläkt, men kan anslutas till mindre fläkt. Kan även anslutas till 125 mm och 100 mm spirorör.

Artikelinformation

Vikt	1,7 kg
Längd	420 mm
Bredd	330 mm
Material	Plast
Färg	Svart (20), Tegelröd (24)
Teknisk info	Används för evakuering av luft från ex badrum, toalett och bastu.



Bild 1. Sky-Vent anslutning 100 mm spirorör.



Bild 2. Sky-Vent anslutning 125 mm spirorör.