

# PRODUKTBLAD

Nockskruv 4,2 x 60 mm

Art nr 094391



***Spik och skruv för infästning av tak- ochnockpannor skall vara av rostfritt stål och med diameter minst 3 mm. Diameter på spikhuvud skall vara minst 1,5 x hålets diameter.***

I minst två pannrader vid takfot, gavel ochnock samt runt genomföring skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas eller klamras.

För taklutningar mellan 45° och 55° fästs var femte panna och vid taklutningar över 55° fästs samtliga pannor.

I väderutsatta lägen skall samtliga takpannor fästas.

Vid användning av Easy Clip eller Stormclips fästs 2 st takpannor vertikalt med ett clips.

När skruvarna inte täcks av någon överlappande panna används skruv med tättningsbricka, t ex nockpanna med fals och Carisma nockpanna.

Nockskruv 4,2 x 60 mm används till Rak nockpanna betong och Nockpanna lertegel.



## Artikelinformation

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Vikt        | 0,29 kg               |
| Material    | Rostfritt stål        |
| Antal/paket | 50 st (12 paket/låda) |
| Antal/pall  | 810 st                |