

PRODUKTBLAD

Underhållstvätt för tak och mark 4 liter

Art nr 098502

Underhållstvätt för tak och mark är ett effektivt rengöringsmedel som tvättar bort smuts och mögel, samt löser fett.

Rekommenderas för tvätt av de flesta utvändiga ytor av betong, tegel, granit samt målade ytor, såsom tak, fasader, staket och uteplatser. Tvätt utföres före om målning eller som underhållsrengöring, prova först på mindre yta före behandling. Om ytan har angrepp av alger rekommenderas först behandling med Algtvätt.

Råd och tips vid behandling med Algtvätt:

- Andningsskydd (P2), skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas vid sprutning. Se säkerhetsdatablad.
- Undvik behandling på frostäckta ytor eller i direkt regn.
- Skydda trädgårdsväxter.

Åtgång Algtvätt:

- Spädes med vatten 1:5 eller 1:10 beroende på smutsgrad.
- 4 liter Underhållstvätt ger totalt 20-40 liter brukslösning, vilket räcker till 200-600 m², beroende på ytstruktur och smutsgrad.

Så här enkelt appliceras Underhållstvätt:

- Ta bort eventuell påväxt av mossor och alger före behandling med Algtvätt art nr 098504.
- Spola av ytan som skall behandlas med vatten.
- Applicera utblandad brukslösning med lågtrycks-spruta, pensel eller borste.
- Låt verka i ca 15 minuter, bearbeta sedan ytan med borste och skölj av med vatten. Var aktsam vid användning av högtryckstvätt, det kan påverka ytan.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad på www.benders.se



Artikelinformation

Vikt	4,1 kg
pH-värde	11,0
Densitet	1,03
Övrig info	Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast.